

# LEDESMA NAT 75g/m<sup>2</sup>

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATION

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCT DESCRIPTION

Resmas de papel natural\* fabricado a partir de fibra virgen de bagazo de caña de azúcar.  
Papel alcalino.  
*Reams of natural paper \* made from virgin sugar cane bagasse fiber. Alkaline paper.*

### ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE PRODUCT AND PACKAGING SPECIFICATIONS

Propiedad Specifications	Método Method	Referencia Reference	Tolerancia Deviation
Gramaje/Basis Weight (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	75	± 5%
Espesor/Caliper (mm)	ISO 534	103	± 7%
Opacidad C/2°/Opacity (% ISO)	ISO 2471	90	mínimo
Largo de rotura CD/Tensile strength (m)	ISO 1924	2500	mínimo
Largo de rotura MD/Tensile strength (m)	ISO 1924	4500	mínimo
Rugosidad Bendtsen/Roughness (ml/min)	ISO 8791-2	400	máximo
Cobb (120") (g/m <sup>2</sup> )	ISO 535	50	máximo

**Presentación/Packaging:**

- Caja de 5 resmas A4 (210 x 297 mm) de 500 hojas/*Carton of 5 A4 reams of 500 sheets*
- Caja de 5 resmas Carta (216 x 279 mm) de 500 hojas/*Carton of 5 Letter reams of 500 sheets*
- Caja de 5 resmas Oficio (216 x 330 mm) de 500 hojas/*Carton of 5 Legal 8,5 x 13"reams of 500 sheets*

**CERTIFICACIONES  
CERTIFICATIONS**

- Proceso certificado ISO 9001/*ISO9001 certified process*
- Fibra Celulósica Alternativa (FCA) - Producto Yungas
- Huella de carbono verificada por SCS Global Service  
*Carbon footprint verified by SCS Global Service*

**INFORMACIÓN ADICIONAL  
ADDITIONAL INFORMATION**

\*Color del papel sujeto a variaciones, puede presentar fluorescencia.  
*Color of paper subject to variations, may present fluorescence.*

Información adicional disponible a pedido del cliente  
*Additional information available under request.*



COPIA NO CONTROLADA